

MÓDULO DE MONITORIZACIÓN

ACCESORIO DE MONITORIZACIÓN COMPLEMENTARIO DISEÑADO PARA LA SERIE 100



DESCRIPCIÓN

Desbloquee más funcionalidades y control

Este nuevo módulo complementario, diseñado específicamente para la Serie 100, ofrece monitorización de puertas adicional y funciones de control configurables, como "cierre automático" para mantener el cerrojo en la posición de desbloqueo hasta su uso. El módulo contiene un interruptor de láminas operado magnéticamente y cuenta con una unidad de carcasa de imán que se desliza sobre la unidad

Características del accesorio

- o Terminales sin tornillos para facilitar su instalación
- Los contactos intercambiables ofrecen más opciones de monitorización
- o Fácil de adaptar a la Serie 100 in situ
- o Sin necesidad de alimentación
- Cuerpo delgado que se desliza sobre el cerrojo, usando un mínimo de espacio en el armario
- Alcance de lectura ajustable que se adapta a cualquier material de la puerta

DATOS TÉCNICOS

Contactos de monitorización	Interruptor de láminas, contactos intercambiables, N/C-C-N/O Sin tensión
Clasificación de contacto	O.5amp @ 60V ac/dc
Material de la carcasa	Polipropileno (PP)
Acabado	Acabado en negro suave
Prueba de interferencia EMC	Sí
Clasificación IP	IP65
Ciclos de prueba	Más de 100 000 usos
Temperaturas de operación:	-40°C a +65°C
Fijación	Utiliza las fijaciones existentes de la S100




IMÁGENES ADICIONALES DEL PRODUCTO



Carcasa imantada

La carcasa imantada estándar se desliza sobre la placa compatible.








lmán alternativo

Un imán independiente que se atornillla directamente a la puerta, disponible para aquellos que usen la Serie 100 con una placa existente.



DIBUJOS TÉCNICOS

